



PLV-Z800



- Nachfolgermodell des meistverkauften Heimkino-Gerätes 2009 in Europa
- Full HD-Auflösung (1.920 x 1.080) 24p im 16 : 9-Format
- Bildhelligkeit: 1.200 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 10.000 : 1
- Perfektionierte Lens-Shift-Funktion, und 2-fach-Weitwinkelfunktion-Zoom-Optik zur flexiblen Anpassung an die Raumbedingungen
- 2 Deepcolor-HDMI-1.3a-Eingänge sorgen für eine natürliche Farbwiedergabe
- Automatischer Shutter schützt das Objektiv vor Staub
- Kaum hörbares Lüftergeräusch mit 21 dB im Eco-Mode
- Sparsam: Stromverbrauch 0,7 W (Stand-by-Mode)
- 3 Jahre Garantie

PLV-Z800

| TECHNISCHE DATEN | PLV-Z800 |
|-----------------------------|---|
| EAN Code | 4994334280664 |
| Kategorie | Home Cinema |
| Panel | 3 x 0.74 " TFT p-Si (16:9), Organisches LCD-Panel |
| Lampe | 165 W UHP (LMP-135) |
| Helligkeit | 1200 ANSI Lumen, 840 ANSI Lumen (Eco-Mode) |
| Lampenlebensdauer | 3000 h (Eco-Mode) / 2000 h (Normal-Mode) |
| Lüftergeräusch | 21 dB (Eco-Mode) / 28 dB (Normal-Mode) |
| Standardobjektiv | F = 2.0 - 3.0 / f = 22.3 - 45.3 mm * |
| Projektionsverhältnis | 1.36 - 2.76 : 1 |
| Projektionsentfernung | 1.2 - 18.4 m |
| Kontrastverhältnis | 10000 : 1 |
| Auflösung in Pixel | 1.920 x 1.080 (HDTV 1.080p) |
| Bilddiagonale min. - max. | 40 - 300 Zoll |
| Ausleuchtung | 85 % |
| Bandbreite / Frequenz | 100 MHz, horizontal: 15 - 80 kHz, vertikal: 50 - 100 Hz |
| Farbsysteme | PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N |
| Anschlüsse | Eingang 1: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB) Eingang 2: HDMI (HDCP) Eingang 3: HDMI (HDCP) Eingang 4: Cinch (Komposit) Eingang 5: Mini DIN 4 (S-Video) Eingang 6: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 7: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Steuereingang : Mini DIN 8 (RS232) |
| Lens-Shift | manuell, 10: -5 - -5:10 vertikal , 10:0 - 0:10 horizontal |
| Hochzeilen TV-Signal | 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.035i, 1.080i, 1.080p |
| Computer-Kompatibilität | S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac |
| Zoom / Fokus | 2.0 fach/manuell |
| Stromverbrauch / Spannung | 187 W (Eco-Mode) / 246 W (Normal-Mode) / 0.6 W (Stand-by-Mode) / 100 - 240 V |
| Besonderheiten | Automatische Blende, Automatischer Objektivschutz, Eco-Mode, Energiesparfunktion, Manuelle Lens-Shift-Funktion, Farbmanagementfunktion, MyLogo-Funktion, Freeze-Funktion, Verschiedene Bildmodi, Deckenprojektion, Rückprojektion, Progressives Scanverfahren 2-3/3-3 pull down, Remote Control Code, Vorrichtung für Kensington Schloß, Mehrsprachenmenü |
| Garantie | 3 Jahre, 90 Tage Lampengarantie (max. 300 h) |
| Projektorm Maße (B x H x T) | 400 x 154 x 346 mm |
| Gewicht (netto) | 7.5 kg |
| Standardzubehör | IR-Fernbedienung (beleuchtet), Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, Vakuumpumpe |
| Optionales Zubehör | SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Deckenhalterung 15 cm (POA-CM01), Deckenhalterung 40-70 cm (POA-CM02), Deckenhalterung 70-110 cm (POA-CM03) |
| Objektive | Standardobjektiv |

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 05/2010

