

PARAPROJECT® CASE TC15 PLUS

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

Abmessungen außen in mm



Bezeichnung	PARAPROJECT® Case TC15 Plus, TwinCharge, für Tablets bis 11,5" , schwarz
Bestellnummer	208.715-15101
GTIN / EAN	4006793003026
Einsatzgebiet	Bildung und Lehre
Zertifikate	CE / RoHS / REACH
Angewandte Normen	EN 62368-1:2014+AC 2015+AC 2015; EN55032:2012+AC:2012+AC2013;EN55024:2010+A1:2015; EN61000-32:2014; EN61000-3-3:2013; EN 50581:2012
Lieferumfang	- 1x Case TC15 Plus, mit integrierter TwinCharge Technologie - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x Bedienungsanleitung für Case und Zahlenschloss
Materialien	- Außenschale aus schlagzähen gummierten X-ABS Kunststoff mit 3 mm Wandstärke, schwarz - umlaufender Aluminiumrahmen an Deckel und Korpus - Inneneinrichtung aus „Con-Pearl®“ -Material - Einschubfächer aus ABS Kunststoff - Bodenbereich ist gepolstert
Transport	- 4x Leichtlaufrollen mit 75 mm Durchmesser, (davon 2 mit Radfeststeller) - Teleskopauszug, 4-fach - beidseitige Tragegriffe, automatisch anklappend
Außenmaße	Breite 530 x Tiefe 390 x Höhe 540 mm
Eigengewicht	13 kg
Transportgewicht	13,5 kg
Transportabmessung	Breite 560 x Tiefe 410 x Höhe 550 mm
Menge pro Europalette	6
Maße Europalette	Breite 1200 x Tiefe 800 x Höhe 1065 mm
Zolltarifnummer	85044082
Ursprungsland	RO

PARAPROJECT® CASE TC15 PLUS

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

Ausstattung	<p>Deckel: Kofferdeckel mit RV-Tasche und Klemmfach</p> <p>Korpus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TwinCharge Ladeeinheit mit USB-C und A Ausgängen ,15x Staufächer für Tablets - Zusätzlich: Aktive Lüftung (2x Axial-Lüfter) im Bodenbereich für optimale Luftzirkulation - Elektro Tower mit Ein- Ausschalter und Steckdose für Accesspoint, (oder Apple TV, Chromecast) Temperatursensor, Überspannungsschutz <p>Koffer außen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein-/Ausschalter des kompletten Koffers - RJ 45 Schnittstelle für Access Point (oder Apple TV, Chromecast)
Kompatible Geräte	Alle Tablets bis 11,5 " ; die über USB ladefähig sind (USB A und USB-C , QuickCharge, PD)
max. Geräteanzahl	15
Betriebssystem	iOS / Android / Windows
Ausgangsleistung je Port	<p>Automatische Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards</p> <p>Z.B. 10x iPad / Android Tablet mit je 22W pro Port, oder 8x Surface Go2 mit je 24W pro Port</p> <p>USB-C und USB-A output (22 / 30 / 45W): DC</p> <p>5V/9V/12V/15V3A,20V2.25A</p>
optionales Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - USB-Ladekabel für USB-C auf C, USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning - USB-Daten- und Ladekabel mit LED-Anzeige für USB-C auf Lightning , USB-A auf Lightning - externe Wochenzeitschaltuhr
Schließsystem	Zahlenschloss
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> - Außen: zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe, RJ 45 Schnittstelle, Zentraler Wippschalter - Innen: je 15 x USB-A-Buchse oder USB-C-Buchse, wahlweise je nach vorhandenem Kabeltyp
Stromdaten	- 100 - 240 V, max. 7,5 A; 50/60 Hz
Maße Tablet Fächer	Breite 22 x Tiefe 200 x Höhe 250 mm

